

Pelumas untuk rantai dan kabel yang memiliki daya Penetrasi yang tinggi dan tahan terhadap tekanan.

### **MEMILIKI SIFAT – SIFAT KHUSUS**

- Memperpanjang usia Chain dan Cable
- Memberikan perlindungan terhadap korosi
- Kecenderungan menolak air, debu dan lumpur
- Daya penetrasi yang tinggi, melindungi bagian dalam yang biasanya mengalami tekanan yang berat
- Tahan terhadap tekanan dan gesekan

### **PENGGUNAAN**

- Rantai dan Kabel pada peralatan – peralatan berat
- Tali / kawat – kawat baja
- Rantai – rantai kerek
- Kabel – kabel crane
- Rantai – rantai sling
- Elevator – elevator
- Peralatan – peralatan pada kapal
- Rantai – rantai conveyor

### **HASIL PENGUJIAN**

1. N.L.G.I	: 0
2. Flash Point, COC, °C	: 124°C
3. Dropping point, °C	: 186°C
4. Worked Penetration at 77°F (25°C)	: 352,51 / 10 mm
5. Copper Corrosion Strip Test	: 1A
6. Free Alkalinity	: Nil

Pada umumnya jarang terdapat / tersedia gemuk pelumas khusus rantai & kabel maka, dengan adanya DELTALUBE 065, problem pelumasan yang kurang baik telah dapat diatasi. DELTALUBE 065 dapat dipakai dengan baik dalam gear yang beroperasi pada tempat rendah dimana gemuk lembut / semi fluid yang diperlukan.