



DELTALUBE®
Industrial Maintenance Products

712
Universal Maintenance Oil

URAIAN

Minyak pelumas serba guna, khusus dirancang untuk mencegah resiko salah pemakaian. Minyak pelumas Multi Purpose dengan mengikuti perkembangan teknologi mesin – mesin modern yang semakin canggih.

KEUNTUNGAN ISTIMEWA

DELTALUBE 712 Memberikan keuntungan istimewa disebabkan :

- Minyak pelumas serba guna
- Mengatasi dengan baik oksidasi dan pembuihan karena mengandung Aditif anti Oxidant & Anti foaming yang dirancang khusus untuk DELTALUBE 712
- Kombinasi yang sempurna dan istimewa, sehingga menghasilkan persenyawaan Aditif anti aus dan Aditif anti karat
- Bahan dasarnya dipilih dari minyak mentah Parafin bermutu tinggi yang disuling dan diolah secara khusus
- Mengandung Aditif istimewa yang siap mempertahankan kelicinan, serta mampu menerima tekanan tinggi
- Kerusakan Seal akibat oli tidak perlu dikhawatirkan, sehingga kebocoran dapat dihindari

PRAKTIS DAN TERPERCAYA

DELTALUBE 712 sangat praktis dan terpercaya untuk sistim – sistim pelumas antara lain :

- Bath Lubrication (celup)
- Wickfeed (minyak naik dari sumbu)
- Dripfeed (minyak diteteskan)
- Closed Circulation System (Sirkulasi tertutup)
- Pressure System (tekanan)
- Juga dapat diandalkan untuk pelumas biasa dengan tangan

RANCANGAN KHUSUS

DELTALUBE 712 telah dirancang dengan kemampuan yang serba guna, sehingga siap memelihara mesin – mesin industri. Rancangan yang penuh ketelitian agar kesalahan yang fatal dapat dihindarkan. Kemungkinan kurangnya pengertian terhadap jenis pelumas, atau salah mengambil, dapat dihindarkan bila mempergunakan DELTALUBE 712.

DELTALUBE MANUFACTURING DIVISION

DELTALUBE 712

Kemampuan ini dapat dicapai karena DELTALUBE 712 memiliki

- Indeks kekentalan yang tinggi
- Ketahanan yang baik terhadap oksidasi
- Ketahanan yang istimewa terhadap pembuihan
- Aditif anti keausan dan karat

PRAKTIS DAN TERPERCAYA

DELTALUBE 712 dapat dipakai pada :

- Air line Oilers
- Gearboxes
- Air Compressors
- Circulation Oil System
- Hydraulics
- Turbine Oil

TEST RESULT

1	SAE		10	20	30	40	50
2	ISO	32	46	68	100	150	220
3	Specific Gravity 15,6°C (60°F)	0.8718	0.8722	0.8828	0.8853	0.8928	0.8928
4	Kinematic Viscosity						
	at cSt @ 40°C	33.1	44.63	66.26	99.63	165	238.02
	cSt @ 100°C	6.4	7.37	9.1	11.6	17.26	20.56
5	Viscosity Index	149	143	113	104	111	100
6	Flash Point, COC, °C	216	232	234	232	260	264
7	Fire Point, COC °C	224	248	264	248	284	300
8	Pour Point, COC °C	-20	-31.7	-23.3	-26.1	-12.2	-9.4
9	Aniline point, °C	110	110	110	110	114	118
10	Conradson Carbon Residu % wt	0.11	0.12	0.10	0.33	0.20	0.14
11	Ash Sulfated, % wt	0.14	0.06	0.18	0.25	0.06	0.05
12	Copper Strip Corrosion test, Nr	1A	1A	1A	1A	1A	1A

Rev. Mei-07
Ind. Pr. Mei-07

DELTALUBE MANUFACTURING DIVISION

