



PERKEMBANGAN BARU

Memasuki perkembangan baru khusus Oli Kompresor yang bukan sekedar oli pelumas, tetapi merangkap sekaligus :

1. Bertugas sebagai oli penyekat yang menjaga kompresor secara sempurna, karena Deltalube 713 mampu menutup dengan rapat celah – celah pada ring piston maupun packing.
2. Membebaskan klep – klep dari endapan karbon yang membahayakan.
3. Deltalube 713 & 715 juga bertugas dengan sangat baik dalam melumasi sehingga mesin dapat beroperasi dengan temperatur lebih rendah.

SIFAT – SIFAT ISTIMEWA

DELTA LUBE 713 & 715 juga memiliki sifat – sifat istimewa lain yang dibutuhkan agar kompresor dapat menunaikan tugas dalam pekerjaannya. Hal ini dimungkinkan karena Deltalube 713 & 715 :

1. Berfungsi sebagai pelindung terhadap karat
2. Memperkecil kemungkinan pergesekan / keausan antar komponen yang bersinggungan
3. Memiliki daya lawan yang tinggi terhadap oksidasi
4. Membebaskan mesin dari endapan karbon yang membahayakan
5. Memiliki indeks kekentalan yang tinggi.

DELTA LUBE 713 & 715 siap mengatasi masalah – masalah dalam pelumasan kompresor, membuat pemakai dapat terus mengandalkan tugas – tugasnya.

DELTA LUBE 713 & 715 mampu menghemat biaya maintenance

DELTA LUBE 713 & 715 dapat digunakan pada segala jenis kompresor

termasuk : Screw Compressor, Rotary Compressor, Centrifugal Compressor, Reciprocating Compressor, Blower & Vacuum Units.

TEST RESULT

	713	713	713	715
1. ISO	32	68	100	46
2. SAE	5	20	30	10
3. Specific Gravity	0.8718	0.8726	0.8831	0.8767
4. Viscosity Kinematic				
@ 40°C, cSt	33.1	69	102	45.2
@ 100°C, cSt	6.4	9.04	11.74	6.8
5. Flash Point, C.O.C, °C	216	246	268	221
6. Fire Point, C.O.C., °C	224	274	284	245
7. Pour Point °C	<-20	-26	-22	-31
8. Aniline Point, °C	110	133	110	115
9. Cu-Strip Corrosion Test, Nr.	1A	1A	1A	1A
10. Conradson Carbon Residue, % wt	0.11	0.11	0.14	0.10
11. Ash Sulfated, % wt	0.14	0.03	0.02	0.03
12. Viscosity Index	149	129	111	104
13. Zinc	0.018	0.018	0.018	0.018